

AQUA Ring

CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI DO MONTAŻU SUFITOWEGO

Czujki ruchu typu PIR są najpopularniejszym sposobem wykrywania ruchu w zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywana jest temperatura pokojowa. Zawdzięczają to przede wszystkim swojej skuteczności i niezawodności, a także łatwości zastosowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji
- funkcja prealarmu
- montaż sufitowy



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm 15\%$
Pobór prądu w stanie gotowości	10 mA
Maksymalny pobór prądu	12 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	40 mA / 16 V DC
Czas sygnalizacji alarmu	2 s
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Spełniane normy	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wymiary	ø97 x 29 mm
Zalecana wysokość montażu	od 2,2 m do 4,5 m
Obszar chroniony przy montażu na wysokości 2,4 m	36 m ²
Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3,7 m	80 m ²
Masa	60 g