

SP-4002 R

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych komponentów systemu alarmowego. W ofercie firmy Satel znaleźć można kilkanaście modeli, pozwalających łatwiej dopasować urządzenie do określonych wymagań.

Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, które gwarantują ich niezawodność.

WŁAŚCIWOŚCI

- sterowanie procesorowe
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem
- dołączony szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy
- dostępny również w kolorze niebieskim (**SP-4002 BL**) i pomarańczowym (**SP-4002 O**)



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC \pm 15%
Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej	60 mA
Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej	240 mA
Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej i akustycznej	260 mA
Akumulator wewnętrzny kwasowo-ołowiowy	6 V/1,3 Ah
Natężenie dźwięku (z odległości 1 m)	do 120 dB
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Zakres temperatur pracy	-35°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary obudowy	148 x 254 x 64 mm
Masa	1,2 kg